





Разъемы плоские, штекеры (вилка, розетка) медные луженые

Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка-розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/ замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.

	Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм ²	Размеры, мм					Цвет изоляции	Артикул
				B	D	d	L	I		
Разъемы плоские 		РпИп 1,25-5-0,8	0,75 ÷ 1,5	4,75	4,30	1,70	20,5	10,7	●	URP10-D15-D17-4
		РпИп 1,25-5-0,8*	0,75 ÷ 1,5	4,75	4,30	1,70	20,5	10,7	●	URP10-4-D15-D17-4
		РпИп 2-5-0,8	1,5 ÷ 2,5	4,75	4,30	2,30	20,5	10,7	●	URP10-D25-D23-4
		РпИп 2-5-0,8*	1,5 ÷ 2,5	4,75	4,30	2,30	20,5	10,7	●	URP10-4-D25-D23-4
		РпИп 5-6-0,8	4,0 ÷ 6,0	6,35	5,70	3,40	25,0	13,5	●	URP10-006-D34-6
		РпИп 5-6-0,8*	4,0 ÷ 6,0	6,35	5,70	3,40	25,0	13,5	●	URP10-4-006-D34-6
		РпИм 1,25-250	0,5 ÷ 1,5	7,40	3,80	1,70	21,5	10,7	●	URM10-D15-D17-7
		РпИм 1,25-250*	0,5 ÷ 1,5	7,40	3,80	1,70	21,5	10,7	●	URM10-4-D15-D17-7
		РпИм 1,25-5-0,8	0,5 ÷ 1,5	5,60	3,80	1,70	19,0	10,3	●	URM10-D15-D17-5
		РпИм 1,25-5-0,8*	0,5 ÷ 1,5	5,60	3,80	1,70	19,0	10,3	●	URM10-4-D15-D17-5
Разъемы штекеры 		РпИм 2-250	1,5 ÷ 2,5	7,40	4,30	2,30	21,5	10,7	●	URM10-D25-D23-7
		РпИм 2-250*	1,5 ÷ 2,5	7,40	4,30	2,30	21,5	10,7	●	URM10-4-D25-D23-7
		РпИм 2-5-0,8	1,5 ÷ 2,5	5,60	4,30	2,30	20,5	10,7	●	URM10-D25-D23-5
		РпИм 2-5-0,8*	1,5 ÷ 2,5	5,60	4,30	2,30	20,5	10,7	●	URM10-4-D25-D23-5
		РпИм 5,5-6-0,5	4,0 ÷ 6,0	7,40	5,70	3,40	25,0	13,5	●	URM10-006-D34-7
		РпИм 5,5-6-0,5*	4,0 ÷ 6,0	7,40	5,70	3,40	25,0	13,5	●	URM10-4-006-D34-7
		РпИп 1,25-4	0,5 ÷ 1,5	4,0	1,7	21,0	10,3	●	●	URP20-D15-D17-4
		РпИп 1,25-4*	0,5 ÷ 1,5	4,0	1,7	21,0	10,3	●	●	URP20-4-D15-D17-4
		РпИп 2-5-4	1,5 ÷ 2,5	4,0	2,3	21,0	10,3	●	●	URP20-D25-D23-4
		РпИп 2-5-4*	1,5 ÷ 2,5	4,0	2,3	21,0	10,3	●	●	URP20-4-D25-D23-4
		РпИп 5,5-4	4,0 ÷ 6,0	4,0	3,4	24,7	13,7	●	●	URP20-006-D34-4
		РпИп 5,5-4*	4,0 ÷ 6,0	4,0	3,4	24,7	13,7	●	●	URP20-4-006-D34-4
		РпИм 1,25-5-4	0,5 ÷ 1,5	4,0	1,7	26,5		●	●	URM20-D15-D17-4
		РпИм 1,25-5-4*	0,5 ÷ 1,5	4,0	1,7	26,5		●	●	URM20-4-D15-D17-4
		РпИм 2-5-4	1,5 ÷ 2,5	4,0	2,3	24,5		●	●	URM20-D25-D23-4
		РпИм 2-5-4*	1,5 ÷ 2,5	4,0	2,3	24,5		●	●	URM20-4-D25-D23-4
		РпИм 5,5-6-4	4,0 ÷ 6,0	5,0	3,4	25,0		●	●	URM20-006-D34-4
		РпИм 5,5-6-4*	4,0 ÷ 6,0	5,0	3,4	25,0		●	●	URM20-4-006-D34-4
		РпИм 1,25-5-4	0,5 ÷ 1,5	4,0	1,7	26,5		●	●	URM20-D15-D17-4
		РпИм 1,25-5-4*	0,5 ÷ 1,5	4,0	1,7	26,5		●	●	URM20-4-D15-D17-4

Разъемы плоские изолированные ответвительные РпИю медные луженые

Разъемы изолированные типа РпИю IEK® предназначены для опрессовки гибких проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением до 6,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

	Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм ²	Размеры, мм								Цвет изоляции	Артикул
				D	d	H	L	B	B1	t			
		РпИю 1,5-7,5-0,8	0,75 ÷ 1,5	3,6	1,9	10,5	21					URO-10-1-100	
		РпИю 1,5-7,5-0,8*	0,75 ÷ 1,5	3,6	1,9	10,5	21						URO-4-10-1-100
		РпИю 2,5-7,5-0,8	1,5 ÷ 2,5	4,0	2,4	11,0	22	7,5	6,5	0,8			URO-10-2-100
		РпИю 2,5-7,5-0,8*	1,5 ÷ 2,5	4,0	2,4	11,0	22	7,5	6,5	0,8			URO-4-10-2-100
		РпИю 6,0-7,5-0,8	4,0 ÷ 6,0	5,5	3,6	13,5	25						URO-10-3-100
		РпИю 6,0-7,5-0,8*	4,0 ÷ 6,0	5,5	3,6	13,5	25						URO-4-10-3-100

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.